

ANTI FUEL

دهان مقاوم للمواد البترولية والعضوية

المواصفات العامة:

- عبارة عن مركب واحد بأساس الأكريليك، يدهن على الأسفلت لحماية من المواد العضوية والبترولية، وبذلك يعمل على إطالة عمر الطبقة الأسفلتية.

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° م

- الكثافة ١,١ جم / سم^٣
- اللون أسود
- نسبة المواد الصلبة ٦٥%

مميزات الاستخدام:

- غير قابل للإشتعال .
- عازل جيد للمياه و السوائل البترولية .
- متوفر باللون الأسود .
- سهل الاستخدام .

مجالات الاستخدام:

- يستخدم كدهان واقى للأسطح الأسفلتية ضد تأثير المحروقات البترولية .
- يستخدم كطبقة واقية للأسطح الأسفلتية والخرسانية ضد تأثير المواد البترولية في المطارات ومحطات البنزين والجراجات .

طريقة الإستخدام:

- يتم تنظيف السطح جيداً .
- يتم دهان وجه برايمر من أنتي فويل المخفف بالماء بنسبة ٢٥٪ .
- يتم دهان وجه مرگز بدون تخفيف بعد ٤ ساعات على الأقل، وقد تقل مع إرتفاع درجة الحرارة الى ٣ ساعات بعد دهان الوجه التحضيرى .

معدل الإستهلاك: ٣ م^٢ / كجم (للوجه الواحد) حسب خشونة السطح .

العبوات: ٧٥ - ١٥٠ كجم .

فترة التخزين: ستة أشهر في عبوات مغلقة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس فى الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- فى حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- فى حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلى مسؤوليتها عن النتائج فى حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني فى خدمة سيادتكم