

## MARFILL

### مركب ملئ فواصل السيراميك

#### المواصفات العامة:

- مركب إسمنتي معالج بلدائن صناعية ومواد مألثة مانعة للإنكماش ومواد حافظة تقاوم البكتيريا والفطريات .
- يمتاز بالمقاومة العالية لنفاذية المياه ونمو الطحالب والفطريات .
- يمتاز بقوة لصق عالية لأحرف السيراميك .

#### طريقة الإستخدام:

- يتم وضع كمية مناسبة من بودرة المارفيل في إناء الخلط .
- يتم إضافة المياه تدريجياً مع التقليب الجيد حتى الحصول على عجينة متجانسة ( قوام معجون ) .
- يمكن تلوين البودرة ويجب التأكد من تجانس اللون في الخلطة .
- تستخدم سكينه المعجون في ملئ الفاصل حيث يتم حشو الفاصل جيداً .
- يترك لمدة ربع ساعة حتى حدوث جفاف السطح .
- تستعمل إسفنجة مرطبة بالمياه ويتم تطبيع السطح بها .
- تعالج الفواصل بإستخدام المياه .
- يتم إزالة الرايش بإستخدام المياه والإسفنجة المبللة .

#### مدة التخزين: ٦ أشهر في عبوات مغلقة .

#### العبوات: مجموعة ٢٥ كجم .

#### إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
  - يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
  - بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
  - في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
  - في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .
- الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم