

POLYBRUSH BOND

دهان أسمنتي عازل لمعالجة الأسطح الخرسانية

المواصفات العامة:

- عبارة عن دهان أسمنتي من مركبين، بودرة - معالجة بإضافات كيميائية - وسائل الأكريلك .

مجالات الإستخدام:

- يستخدم في معالجة الأسطح الخرسانية القديمة أو الجديدة المتآكلة .
- يستخدم كعازل جيد للأسطح المعرضة للرطوبة أو المباني الساحلية المعرضة للرطوبة الدائمة .
- يستخدم في دهان القواعد الخرسانية المدفونة في باطن الأرض كمادة عزل ممتازة، وكذلك للطوب الأسمنتي .
- يستخدم في معالجة وعزل الكباري الخرسانية للحماية من التآكل الناتج عن التعرض للعوامل الجوية .
- يعمل على تغطية العيوب الخرسانية .

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥ °م

• اللون	أبيض والوان اخري
• نسبة الخلط	أسمنت : سائل (٣:١)
• فترة التشغيل	٦٠ دقيقة
• معدل الإستهلاك	١~٢ كجم / م ^٢

مميزات الإستخدام:

- يستعمل لعمل طبقة دهان تتميز بقوة عالية جداً صعبة التآكل .
- سهل الخلط في الموقع، ولا يحتاج لأي إضافات أخرى .
- يعمل على تغطية عيوب الخرسانة .
- يدهن مباشرة على الخرسانة .

طريقة الإستخدام:

- ينظف السطح جيداً بحيث يكون خالياً من الشوائب والزيوت والشحوم .
- يخلط المركبين بإضافة السوائل إلى البودرة ميكانيكياً .
- يمكن إضافة القليل من الماء للوصول إلى القوام المطلوب .
- يدهن بإستخدام الفرشاة أو الرولة .

العبوات:

٢٠ كجم

فترة التخزين:

عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة

إرشادات السلامة العامة:

- منتج سام وقابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم