

POLYCHAN

عجينة لاصقة للسيراميك والقيشاني

المواصفات العامة:

- عجينة جاهزة من أساس بوليمر الفينيل والأكريليك .
- يستخدم في لصق السيراميك والقيشاني على الأسطح المسامية كالأسطح الخرسانية المستوية والبياض والأخشاب والطوب المبني والبلاط .
- يستخدم في لصق البلاط والرخام والأحجار وكثير من مواد البناء .
- يستخدم على الأسطح الجافة والرطبة .

المواصفات الفنية:

وردي	• اللون
عجينة	• المظهر
ساعة عند درجة حرارة ٢٥° م	• فترة التشغيل
٨,٥ ~ ٨	• الأس الهيدروجيني
١,٦	• الوزن النوعي

طريقة الإستخدام:

- ينظف السطح من الأتربة وأي مواد غريبة .
- تفرد عجينة البولي شان على الحوائط والأرضيات بإستخدام بروة (يفضل مسننة) وتلصق عليها بلاطات السيراميك والقيشاني .
- تدهن الأسطح شديدة المسامية كالمصيص بطبقة بولي بوند مخفف بالماء قبل فرد عجينة البولي شان .

العبوات: ٢٠ كجم

فترة التخزين: عام في عبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب.
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم