

POLYCURB

دهان بردورة سريع الجفاف

المواصفات العامة:

- دهان بأساس الكيد وإضافات خاصة .
- يستخدم لدهان البلاطات الخرسانية (الأرصفة) .
- منتج سريع الجفاف .
- يقاوم العوامل الجوية المختلفة .

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° م

اللون	• أبيض - أصفر - أسود
المظهر	• مطفي
الكثافة	• ١,٤٩ جم / سم ^٣
اللزوجة	• ١٤٠ كريس
معدلات التشغيل	• ٥ ~ ٦ م ^٢ / كجم حسب خشونة السطح
زمن الجفاف السطحي	• ١٠ دقائق
زمن الجفاف النهائي	• ٦٠ دقيقة

مميزات الاستخدام:

- منتج جاهز للإستخدام .
- ذو الوان ثابتة .
- مقاوم للأتربة والعوامل الجوية .
- يدوم فترات طويلة .
- سريع الجفاف .

طريقه الإستخدام:

- يجب تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والدهون والأجزاء الضعيفة والشوائب الأخرى .
- تستعمل رولة اللاكيه أو الفرشاة أو مسدس الرش .
- يخفف بمادة (POLYSOLV LAC) .

العبوات: ٢٠ كجم .

فترة التخزين: عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج سام وقابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس فى الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- فى حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- فى حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلى مسؤوليتها عن النتائج فى حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني فى خدمة سيادتكم