

## POLYFLOOR HARDENER

### مركب مصلب للأسطح الخرسانية

#### المواصفات العامة:

- منتج أساسه حبيبات غير معدنية غير قابل له للصدأ أو التآكل ذات صلابة عالية جداً، ومدعم بالفبير جلاس لتعطي لسطح الأرضيات الخرسانية صلابة عالية ومقاومة ممتازة للبري والإحتكاك وتحمل الأحمال الثقيلة .

#### المواصفات الفنية:

اللـون	• الرمادي
الشكل	• بودرة
الكثافة	• ٢,٧ جم / سم <sup>٣</sup>
المقاومة الحرارية	• عالية جداً
الصلابة	• من ٦ ~ ٧
معدّل الإستهلاك	• ٤ ~ ٦ كجم / م <sup>٢</sup>

#### مميزات الاستخدام:

- متوافق تماماً مع الخرسانة، ذو مقاومة دمج عالية .
- جاهز للإستخدام ولا يحتاج إلى أي إضافات .
- يزيد من قوة الخرسانة لإحتوائه علي الفبير جلاس .
- مقاوم عالي للبري، الإحتكاك، الزيوت، الوقود، والشحوم .
- لا يصدأ ولا يغير من لون الخرسانة .
- يعطي سطح أملس للخرسانة ويقلل النفاذية مما يسهل عملية تنظيفه .

#### مجالات الإستخدام:

- أرضيات المصانع والورش الصناعية والمستشفيات والمدابع ومحطات الوقود .
- أرضيات الجراجات الخرسانية وأماكن التحميل ذات الأحمال العالية .
- الترمك والأرضيات الخرسانية بممرات الطائرات .
- بصورة عامة يستخدم لمعالجة سطح جميع الأرضيات الخرسانية .

### طريقة الإستخدام:

- تصب الأرضيات الخرسانية ويتم تسوية السطح كلياً باستخدام الهليكوبتر أو البروة أو الرولات البلاستيكية ويترك حتى ظهور مياه النضح للخرسانة .
- يتم إستخدام البروة المشرشرة أو الأصابع في تجريح سطح الخرسانة للإحتفاظ بمياه النضح داخل الخرسانة بعمق ٣ - ٥ مللي .
- يرش البولي فلور هاردنر على السطح حتى تتلاشى مياه النضح .
- يتم تسوية السطح باستخدام البروة تسوية جيدة ويترك لمدة ربع ساعة، سنلاحظ ظهور مياه النضح مرة اخرى .
- يتم إستخدام البروة المشرشرة لتجريح السطح مرة اخرى في الإتجاه العمودي على المرة السابقة .
- يتم رش مادة البولي فلور هاردنر مرة أخرى حتى تختفي مياه النضح .
- يتم تسوية السطح جيداً دون إضافة أي مياه للسطح ثم يترك لمدة ٤ : ٥ ساعات ويعالج السطح بالمياه .
- في حالة إستخدام الهليكوبتر، يستخدم على مرحلتين بعد رش الفلور هاردنر في كل مرة حتى تتلاشي مياه النضح كالسابق في طريقة إستخدام البروة .

**العبوات:** ٢٥ كجم

**فترة التخزين:** عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

### إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
  - يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
  - يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
  - يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
  - بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
  - في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
  - في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .
- الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

**لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم**