

POLY PLASTER

إضافة لمونة البياض بديلة للجير

المواصفات العامة:

- عبارة عن سائل أساسه راتنج بوليميري خالي من الكلوريدات .
- يحسن قابلية التشغيل للمونة بدون زيادة مياه الخلط .
- يقلل احتمالات الشروخ والتطيل في البياض .
- يحل مكان الجير في الخلطة .
- يضيف للخلطة فراغات دقيقة .

مميزات الإستخدام:

- يقلل العيوب الناتجة عن الجير في الأماكن المعرضة للرشح .
- إقتصادي إذا ما قورن بالجير .
- يمكن من توفير الأسمنت بنسبة تصل إلى ٢٠٪ من كمية الأسمنت في الخلطة .

طريقة الإستخدام:

- يضاف إلى مياة الخلط بنسبة ١ كجم لكل م^٢ مونة (١ لتر بولي بلاستر / ٢٠٠ لتر مياة)

المواصفات الفنية:

عند ٢٥ درجة مئوية

سائل	• الحالة
١,١٧ جم / سم ^٣	• الكثافة
لا يوجد	• محتوى الكلوريدات
متوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي	• التوافق مع الأسمنت
لا يوجد	• كمية الهواء المحبوس

العبوات: ١ - ٥ - ٢٠ - ٢٠٠ كجم

فترة التخزين: عامان في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج مائي غير قابل للإشتعال .
- يجب استخدام النظارات الواقية والقفازات عند استخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل....القسم الفني في خدمة سيادتكم