

POLYSOLV - AC

مخفف للدهانات الأكريلك الحاوية على المذيبات

المواصفات العامة:

- عبارة عن مجموعة من المذيبات المنتقاة بعناية ذات درجات غليان مختلفة .
- يستخدم لتخفيف الدهانات الأكريلك سريعة الجفاف .

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° م

اللون	•	شفاف
القوام	•	سائل
الكثافة	•	٠,٨٠٧ جم / سم ^٣
اللزوجة	•	٤٣ كريس

المنتجات التي يتناسب معها:

- بولي أكري مارك - بولي مارك .

طريقة الإستخدام:

- يضاف المخفف علي المنتج المطلوب بالنسب المحددة في حدود ١٠٪ .

العبوات:

١ - ٣ - ١٧ كجم .

فترة التخزين:

- عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- يحتوي على مواد كيميائية قابلة للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم