

POLYSOLV - EP

مخفف للدهانات الإيوكسية الحاوية على المذيبات

المواصفات العامة:

- عبارة عن مجموعة من المذيبات المنتقاة بعناية ذات درجات غليان مختلفة .
- يستخدم لتخفيف الدهانات الإيوكسية الحاوية على المذيبات .

المواصفات الفنية:

عند ٢٥ درجة مئوية

اللون	• اللون
القوام	• القوام
الكثافة	• الكثافة
اللزوجة	• اللزوجة
شفاف	شفاف
سائل	سائل
٠,٨٩ جم / سم ^٣	٠,٨٩ جم / سم ^٣
١٠ ثانية على مقياس C4	١٠ ثانية على مقياس C4

المنتجات التي يتناسب معها:

- بولي بوكسي ٧٢٩
- بولي بوكسي ٧٢٠
- بولي بوكسي ٧٠١
- بولي بوكسي AC100

طريقة الإستخدام:

- يضاف المنتج المطلوب بالنسب المحددة في حدود ١٠٪ .

العبوات:

١ - ٣ - ٢٠٠ كجم

فترة التخزين:

عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم