

POLYSOLV - LAC

مخفف للدهانات الألكيدية

المواصفات العامة:

- يتم الحصول عليه من تقطير البترول .
- يستخدم لتخفيف الدهانات الألكيدية .
- يبقى فيلم الدهان ذو تجانس ومرونة حتي الجفاف .
- يتكون من هيدروكربونات عالية ويتميز بدرجة غليان عالية .

المواصفات الفنية:

عند ٢٥ درجة مئوية

اللون	• اللون
القوام	• القوام
الكثافة	• الكثافة
اللزوجة	• اللزوجة
درجة الغليان	• درجة الغليان
شفاف	شفاف
سائل	سائل
٠,٨١٧ جم / سم ^٣	٠,٨١٧ جم / سم ^٣
١٠ ثانية على مقياس C4	١٠ ثانية على مقياس C4
١٥٠ ~ ٢٠٠ °مئويه	١٥٠ ~ ٢٠٠ °مئويه

طريقة الإستخدام:

- يضاف المنتج المطلوب بالنسب المحددة في حدود ١٠٪.

العبوات:

١ - ٣ - ٢٠٠ كجم

فترة التخزين:

عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم