

POLYSPORT

طبقة أساس عالية المرونة لأرضيات الملاعب أساسها بوليمر مائي

المواصفات العامة:

- عبارة عن طبقة مرنة من حبيبات المطاط المخلوط بمادة بلمورية معدلة بإضافات خاصة تفرد كطبقة أساس تعمل كوسادة مرنة أسفل الطبقة النهائية لأرضيات الملاعب .
- متوفر بأربع أنواع حسب درجة خشونة وتتراوح من ٠,٥ مم الى ٣ مم .
- يمتاز بسهولة الاستخدام، وقوة الإلتصاق، والمقاومة العالية للمياه، وسرعة الجفاف .

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° م

الكثافة	٠,٩٦ جم / سم ^٣ ± ١%
اللون	أسود - ألوان أخرى
تكرار الأوجه	٤ ساعات تزيد أو تقل مع إختلاف درجة الحرارة

طريقة الاستخدام:

- يستخدم بولي سبورت على سطح مستوى جاف مجهز مسبقاً بطبقة تحضيرية من البتروسيل .
- يخلط بولي سبورت بالمياه بنسبة ٣ : ١ مياه .
- يتم الخلط جيداً قبل الفرد بالمساحة على طبقات بحد أقصى ٣مم للطبقة الواحدة وحسب خشونة النوع .
- يتم فرد الطبقات الأولى من بولي سبورت الخشن والطبقات التالية من بولي سبورت الناعم بفواصل زمني مدته من ٣ ~ ٤ ساعات حسب درجة حرارة الجو .
- يتم فرد الطبقات حسب السمك المطلوب .
- يتم إزالة الزوائد باستخدام الصنفرة قبل دهان الأوجه النهائية للملاعب .

فترة التخزين:

عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

العبوات:

١٠ - ١٥ كجم .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج صديق للبيئة وغير قابل للإشتعال .
- يجب استخدام النظارات الواقية والقفازات عند استخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو استخدام أي شعلات مباشرة عند استخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم