

POLYTILE ADHESIVE

مادة لصق السيراميك (بودرة)

المواصفات العامة:

- مونة لصق السيراميك والقيشاني والموزايك .
- مونة جاهزة معالجة بإضافات كيميائية خاصة لتحسين خاصية الالتصاق بالأسطح الخرسانية والخشبية .
- متوفر باللون الأبيض والرمادي .

المواصفات الفنية:

المظهر	•	بودرة
اللون	•	رمادي - أبيض
فترة التشغيل	•	نصف ساعة بعد الخلط بالماء
معدّل الإستهلاك	•	١ ~ ٢ كجم / م ^٢
أقل درجة حرارة للتشغيل	•	٥ درجة مئوية

مميزات الإستخدام:

- يعطي قوة إلتصاق عالية للسيراميك والقيشاني والموزايك على الأسطح .
- يعطي فترة تشغيل أطول تسمح بضبط البلاطات على الأسطح الخرسانية دون حدوث إنزلاق لقطعة السيراميك أو القيشاني .
- يضاف إليها الماء فقط للوصول لقوام المونة المطلوبة .

طريقة الإستخدام:

- يجب أن يكون السطح نظيفاً خالياً من الأتربة والشحوم والزيوت .
- تضاف البودرة إلى المياه وتقلب بإستخدام الشنيور الكهربائي للوصول لقوام مونة البلاستر .
- يتم عمل طبقة رقيقة بإستخدام السطح الأملس من البروة .
- يتم إستخدام الوجه الآخر من البروة المشرشرة لعمل خطوط بسمك ٢ ~ ٣ مللي على السطح في الإتجاه الأفقي على مساحة السطح المراد إستخدامه .
- تترك لمدة دقيقتين فقط ويتم تثبيت البلاطات مباشرة .

العبوات: ٢٥ كجم .

فترة التخزين: عام في عبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيد، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم